



SCHWARZ

Betonwerk &
Baugesellschaft m.b.H.

www.schwarz-bau.at



Liapor Hohlblock 25

Der Liapor Hohlblock eignet sich besonders gut für tragende Außen-, Innen-, und Kellerwände. Mit seiner mörtellosen Nut und Feder-Stoßfugenverbindung, seiner handlichen Verarbeitbarkeit und seiner geringen Stückanzahl pro m² Mauerwerk, ist er im Zeitalter des wirtschaftlichen Arbeitens das passende Produkt.

Durch die Materialzugabe von Liapor Blähton wird zudem ein angenehmes Raumklima, eine hohe Wasserdampfaufnahmefähigkeit und eine große Wärmespeicherung erzielt.



Produktinformationen:

Steinformat (B/L/H): 25/50/22 cm

Gewicht / Stück: circa 19 kg

Steinbedarf: 8,5 Stk./m²

Mörtelbedarf: circa 18 l/m²

Steindruckfestigkeit: Hbl2 = circa 2,00 N/mm²

Dampfdiffusionswiderstand / μ : 5

Wärme-, Schall-, und Brandschutz:

Außenseite	Innenseite	U-Wert [W/m ² K]	RW-Wert [dB]	Feuerwiderstandsklasse
Ohne WDVS	Unverputzt	0,85	47	>REI180 (F180)
WDVS 10 cm	Innenputz 1,5 cm	0,26	-	>REI180 (F180)
WDVS 12 cm	Innenputz 1,5 cm	0,23	-	>REI180 (F180)
WDVS 14 cm	Innenputz 1,5 cm	0,20	-	>REI180 (F180)
WDVS 16 cm	Innenputz 1,5 cm	0,18	-	>REI180 (F180)
WDVS 18 cm	Innenputz 1,5 cm	0,17	-	>REI180 (F180)
WDVS 20 cm	Innenputz 1,5 cm	0,15	-	>REI180 (F180)
WDVS 22 cm	Innenputz 1,5 cm	0,14	-	>REI180 (F180)
WDVS 24cm	Innenputz 1,5 cm	0,13	-	>REI180 (F180)